



## ■ 品番

KAK-STU-150W-#K-#

演色性	光源色(色温度)		配光角
STU: CRI80	27K: 2700K	50K: 5000K	10: 10度
FL: CRI96	30K: 3000K	57K: 5700K	25: 25度
	35K: 3500K	65K: 6500K	40: 40度
	40K: 4000K		60: 60度
			90: 90度
			120: 120度(特注)

### △ 安全上のご注意

一般屋外(屋側)でお使いください。

仕様 入力電圧：AC100V～AC200V  
 消費電力：最大 150W  
 発光効率：[CRI80] 170lm/W [CRI96] 120lm/W  
 光源色：2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/5700K/6500K  
 演色性：CRI80/CRI96  
 配光角：10°/25°/40°/60°/90°/120°(特注)  
 LED：Single Color COB ×15 LEDタイプ：CREE製  
 保護等級：IP65  
 動作環境温度：-40°C～55°C

7							
6							
5							
4							
3					重量	6 kg	品番 KAK-STU-150W-#K-#
2					尺度	Free	名称 フラッドライト・150W
1					単位	mm	FLOOD LIGHT
番号	部品名	材質	数量	摘要	KOYA JAPAN Lighting 株式会社		

※本品の規格および外観は改良のため予告なく変更することがあります