



■品番

KAK-LB-40W-RGBW-#-# (-#)

配光角  
20 : 20度  
36 : 36度  
48 : 48度

ケーブル仕様  
A : コネクタ無し  
C : コネクタ仕様

制御タイプ  
なし : ON/OFF  
DMX : DMX制御

※耐塩塗装仕上げ ※最大連結数はシステムの電源入力電線容量および割付による

仕様 電源入力 : AC100V / 消費電力 : 最大 40W / VA : 50 / LEDパワー : 10W×4  
 制御 : DMX512 / 光源色 : RGBW  
 発熱温度 : 75°C(室温18°C) / 動作温度 : -40°C~+60°C / 保護等級 : IP65 / 設計寿命 : 40,000h / 保存温度 : +5°C~+35°C

8	ブッシング	SUS・PU	5	黒/シルバー
7	コネクタ	PVC・PU	4	オス・メス・黒・青
6	LEDケーブル	PVC・銅	1	2C 1000mm
5	ACケーブル	PVC・銅	2	RVV 1sq 3C 750mm
4	DMXケーブル	PVC・銅	2	RW1sq3C750mmシールド付き
3	ドライバーボックス	アルミ・SUS	1	黒/シルバー
2	ヒートシンク	アルミ	1	黒/シルバー
1	レンズ	アクリル	4	
番号	部品名	材質	数量	摘要

△安全上のご注意		作図	黒下	品番	KAK-LB-40-RGBW-#
		検図		名称	パワーウォッシュ・フルカラー
		製造			40W
		1:3 mm 公差 ±1mm		KOYA JAPAN Lighting 株式会社	

※本品の規格および外観は改良のため予告なく変更することがあります