



特記事項

- ⚠ 防塵・防滴仕様ではありません
- ⚠ V+端子でご利用いただける電源の最大電流値は18Aです
- ℹ 対応する灯体については別途お問い合わせください
- ℹ マスターモードの演出内容については取扱説明書を参照ください

LAN ケーブル接続アサイン

| ピン | 接続    | ケーブル色 |
|----|-------|-------|
| 1  | DATA⊕ | 白/黒   |
| 2  | DATA⊖ | 白/赤   |
| 7  | GND   | 黒     |
| 8  | GND   | 黒     |



仕様 入力電圧: DC12V-DC24V | 出力電流: 6A×3ch, 最大18A  
消費電力: 最大216W(DC12V), 最大432W (DC24V)  
入力信号: DMX512/1990 | アドレス設定: DMX 1ch-512ch  
動作環境温度: -20°C-50°C | 重量: 310g

|    |    |    |                  |
|----|----|----|------------------|
| 製造 |    | 品番 | KLT-853-6A       |
| 検図 |    | 名称 | 3ch DMX-PWM デコーダ |
| 作図 | 黒下 |    |                  |

| 番号 | 部品名 | 材質 | 数量 | 摘要 | mm | 1:2 | KOYA JAPAN Lighting 株式会社 |
|----|-----|----|----|----|----|-----|--------------------------|
|    |     |    |    |    |    |     |                          |

製品の規格および外観は改良のため予告なく変更することがあります  
安全上の注意・取扱方法については取扱説明書をご参照ください