



特記事項

- ▲ 浴室などの高湿環境では不具合が生じる可能性があります
- ▲ 本製品は耐浸水仕様ではありません。水没が起きない場所で使用してください。
- ✂ 最小曲げ半径は30mmです
- ✂ 使用環境によってケーブル仕様が変わります
- ✂ 全タイプ裏面に両面テープ附着(0.5mm厚)

② 基板色

KCL-12-5050#-3RGB-BM60-8	黒色
KCL-12-5050#-3RGB-WM60-8	白色

① 保護方法

保護方法	※1 幅寸法	重量
KCL-12-5050B-3RGB-#M60-8	シリコン充填	15mm 約0.6kg/m
KCL-12-5050S-3RGB-#M60-8	シリコンチューブ	15mm 約0.4kg/m
KCL-12-5050T-3RGB-#M60-8	収縮チューブ	13mm 約0.3kg/m

仕様 入力電圧: DC12V | 消費電力: 最大14.4W/m
 LED : RGB 3in1 5050 60chip/m (16.7mmピッチ)
 制御 : SPI (3dot = 1px) | カットポイント : 50mm
 動作環境温度 : -10°C ~ 50°C | 保護性能 : IP65相当

品番 KCL-12-5050①-3RGB-②M60-8

名称 RGBデジタルテープライト・3dot制御

作図 黒下

番号	部品名	材質	数量	摘要	mm	±1	1:2	KOYA JAPAN Lighting 株式会社
----	-----	----	----	----	----	----	-----	--------------------------