



ピンアサイン		
■	赤	DC12V ⊕
■	黒	DC12V ⊖
■	緑	DATA ⊖
■	青	DATA ⊕

④ 基板色		③ 発光面長さ		LED数(両面)	ch数	消費電力	重量
		基板色	長さ				
KCL-12-DMX-#-2000		黒色基板	2000mm(±10)	192 chip	192 ch	48W	720g
KCL-12-DMX-#-1500		白色基板	1500mm(±10)	144 chip	144 ch	36W	550g
KCL-12-DMX-BM-#	黒色基板	KCL-12-DMX-#-1000	1000mm(±10)	96 chip	48 ch	24W	385g
KCL-12-DMX-WM-#	白色基板	KCL-12-DMX-#-500	500mm(±10)	48 chip	24 ch	12W	200g

7					仕様 入力電圧: DC12V 制御: DMX512 (1px = 片面3chip,両面6chip) 光源: 5050 RGB 3in1 最大連結数: 長さに関わらず10本まで 動作環境温度: -10°C~50°C 保護性能: IP65相当 重量: 0.5kg/本
6					
5					
4					
3					
2				特記事項	品番 KCL-12-DMX-④-③
1				🔥 使用環境によってケーブル仕様が異なります	名称 パーティカルチューブ (DMXタイプ)
番号	部品名	材質	数量	摘要	作図 黒下
					⊕ ⊖ mm 1:3
					KOYA JAPAN Lighting 株式会社

製品の規格および外観は改良のため予告なく変更することがあります
 安全上の注意・取扱方法については取扱説明書をご参照ください