



特記事項

- ⚠ 浴室などの高湿環境では不具合が生じる可能性があります
- ⚠ 本製品は耐浸水仕様ではありません。水没が起きない場所で使用してください。
- ✂ 最小曲げ半径は30mmです
- ✂ 使用環境によってケーブル仕様が異なります
- ✂ 全タイプ裏面に両面テープ附着(0.5mm厚)

② 基板色	
KCL-24-5050#-6RGB-BM60-8	黒色
KCL-24-5050#-6RGB-WM60-8	白色

① 保護方法		※ <sup>1</sup> 幅寸法	重量
KCL-24-5050B-6RGB-#M60-8	シリコン充填	15mm	約0.6kg/m
KCL-24-5050S-6RGB-#M60-8	シリコンチューブ	15mm	約0.4kg/m
KCL-24-5050T-6RGB-#M60-8	収縮チューブ	13mm	約0.3kg/m

仕様 入力電圧: DC24V | 消費電力: 最大14.4W/m  
 LED : RGB 3in1 5050 60chip/m ( 16.7mmピッチ )  
 制御 : SPI (6dot = 1px) | カットポイント : 100mm  
 動作環境温度 : -10°C ~ 50°C | 保護性能 : IP65相当

品番 KCL-24-5050①-6RGB-②M60-8  
 名称 RGBデジタルテープライト・6dot制御

作図 黒下  
 mm ±1 1:2

番号	部品名	材質	数量	摘要	KOYA JAPAN Lighting 株式会社		
----	-----	----	----	----	--------------------------	--	--