



特記事項

- ⚠ 浴室などの高湿環境では不具合が生じる可能性があります
- ⚠ 本製品は耐浸水仕様ではありません。水没が起きない場所で使用してください。
- ✂ 最小曲げ半径は30mmです
- ✂ 使用環境によってケーブル仕様が異なります
- ✂ 全タイプ裏面に両面テープ附着(0.5mm厚)

② 基板色

|                            |    |
|----------------------------|----|
| KCL-24-5050#-6RGBW-BM60-16 | 黒色 |
| KCL-24-5050#-6RGBW-WM60-16 | 白色 |

① 保護方法

| 保護方法                       | ※ <sup>1</sup> 幅寸法 | 重量               |
|----------------------------|--------------------|------------------|
| KCL-24-5050B-6RGBW-#M60-16 | シリコン充填             | 15mm<br>約0.6kg/m |
| KCL-24-5050S-6RGBW-#M60-16 | シリコンチューブ           | 15mm<br>約0.4kg/m |
| KCL-24-5050T-6RGBW-#M60-16 | 収縮チューブ             | 13mm<br>約0.3kg/m |

仕様 入力電圧: DC24V | 消費電力: 最大19.2W/m  
 LED : RGBW 4in1 5050 60chip/m ( 16.7mmピッチ )  
 制御 : SPI (6dot = 1px) | カットポイント : 100mm  
 動作環境温度 : -10°C ~ 50°C | 保護性能 : IP65相当

品番 KCL-24-5050①-6RGBW-②M60-16  
 名称 RGBWデジタルテープライト・6dot制御

作図 黒下  
 mm ±1 1:2

|    |     |    |    |    |                          |  |  |
|----|-----|----|----|----|--------------------------|--|--|
| 番号 | 部品名 | 材質 | 数量 | 摘要 | KOYA JAPAN Lighting 株式会社 |  |  |
|----|-----|----|----|----|--------------------------|--|--|

製品の規格および外観は改良のため予告なく変更することがあります  
 安全上の注意・取扱方法については取扱説明書をご参照ください