



① 色温度	
品番	光源色
KHH-24-SLT-22K-528	2200K
KHH-24-SLT-27K-528	2700K
KHH-24-SLT-30K-528	3000K
KHH-24-SLT-35K-528	3500K
KHH-24-SLT-40K-528	4000K
KHH-24-SLT-50K-528	5000K
KHH-24-SLT-65K-528	6500K
KHH-24-SLT-R-528	赤色
KHH-24-SLT-G-528	緑色
KHH-24-SLT-B-528	青色

特記事項

- ⚠ 本製品は耐浸水仕様ではありません。水没がおきない場所で使用してください。
- 🌀 最小曲げ半径は30mmです
- 🌀 使用環境によってケーブル仕様が異なります
- 🌀 全タイプ裏面に両面テープ附着(0.5mm厚)

仕様 入力電圧: DC24V | 消費電力: 最大10W/m | 演色性: Ra90
 LED : 528chip/m | 光束 : 920lm/m~980lm/m
 カットポイント: 45.45mm | 動作環境温度: -20°C~40°C
 保護方法: 収縮チューブ | 保護性能: IP65相当 | 重量 : 17g/m

品番 KHH-24-SLT-①-528

名称 シームレステープライト

作図 黒下

番号	部品名	材質	数量	摘要	mm	±1	1:1	KOYA JAPAN Lighting 株式会社
----	-----	----	----	----	----	----	-----	--------------------------