



ピンアサイン		
■	赤	DC12V ⊕
■	黒	DC12V ⊖
■	緑	DATA
■	青	-

A 発光面長さ		LED数(両面)	ch数	消費電力	重量
KSJ-RGB3D-2000	2000mm(±10)	128 chip	96ch	36W	1000g
KSJ-RGB3D-1500	1500mm(±10)	96 chip	72 px	27W	750g
KSJ-RGB3D-1000	1000mm(±10)	64 chip	48 px	18W	500g
KSJ-RGB3D-500	500mm(±10)	32 chip	24 px	9W	250g

7					仕様 入力電圧: DC24V 制御: DMX512 (1px = 片面2chip,両面4chip) 光源: 5050 RGB 3in1 最大連結数: 長さに関わらず10本まで 動作環境温度: -20°C~50°C 保護性能: IP65相当
6					
5					
4					
3				特記事項	
2				🔥 使用環境によってケーブル仕様が異なります	品番 KSJ-RGB3D-A 名称 テトラチューブ
1					作図 黒下
番号	部品名	材質	数量	摘要	⊕ ⊖ mm 1:3 KOYA JAPAN Lighting 株式会社

製品の規格および外観は改良のため予告なく変更することがあります
安全上の注意・取扱方法については取扱説明書をご参照ください