



DATA ⑥はコントローラの GND に接続してください

特記事項

- ⚠ 浴室などの高温環境では不具合が生じる可能性があります
- ⚠ 本製品は耐浸水仕様ではありません。水没が起きない場所で使用してください。
- ✂ 最小曲げ半径は30mmです
- ✂ 使用環境によってケーブル仕様が異なります
- ✂ 全タイプ裏面に両面テープ附着(0.5mm厚)
- ※<sup>1</sup> 500mmごとにカットポイントが異なります

⑥ 基板色

KYC-DC12-5050B-1RGB-BM60-8	黒色
KYC-DC12-5050B-1RGB-WM60-8	白色

④ 保護方法	※ <sup>1</sup> 幅寸法	重量
KYC-DC12-5050B-1RGB-#M60-8	シリコン充填	12mm 約0.7kg/m
KYC-DC12-5050S-1RGB-#M60-8	シリコンチューブ	12mm 約0.5kg/m
KYC-DC12-5050T-1RGB-#M60-8	収縮チューブ	11mm 約0.4kg/m

仕様 入力電圧：DC12V | 消費電力：最大8W/m  
 LED：RGB 3in1 5050 60chip/m (16.7mmピッチ※<sup>1</sup>)  
 制御：SPI (1dot = 1px) | カットポイント：16.7mm※<sup>1</sup>  
 動作環境温度：-10°C～50°C | 保護性能：IP65相当 | 重量：70g/m

品番 KYC-DC12-5050④-1RGB-⑥M60-8

名称 RGB デジタルテープライト・1dot 制御

作図 黒下

番号	部品名	材質	数量	摘要	④	mm	±1	1:2	KOYA JAPAN Lighting 株式会社
----	-----	----	----	----	---	----	----	-----	--------------------------