



特記事項	
⚠	浴室などの高湿環境では絶縁不良が生じる可能性があります
✂	最小曲げ半径は30mmです
✂	使用環境によってケーブル仕様が異なります
✂	全タイプ裏面に両面テープ附着(0.5mm厚)

④ 色温度		
品番	光源色	全光束
KYN-DC12-5050-25K-60	2500K	1020lm ± 10
KYN-DC12-5050-28K-60	2800K	
KYN-DC12-5050-30K-60	3000K	
KYN-DC12-5050-40K-60	4000K	1080lm ± 10
KYN-DC12-5050-60K-60	6000K	
KYN-DC12-5050-75K-60	7500K	
KYN-DC12-5050-R-60	赤色	378lm ± 10
KYN-DC12-5050-G-60	緑色	756lm ± 10
KYN-DC12-5050-B-60	青色	252lm ± 10

					仕様 入力電圧: DC12V   消費電力: 最大14.4W/m LED : 60chip/m ( 16.7mmピッチ )   演色性: Ra90 カットポイント: 50mm   動作環境温度: -10°C ~ 50°C 保護性能: IP65相当   重量 : 42g/m		
							品番 KYN-12-5050-④-60
							名称 テーブライト・5050 (DC12V)
					作図	黒下	
番号	部品名	材質	数量	摘要	mm	±1	1:2
							KOYA JAPAN Lighting 株式会社

製品の規格および外観は改良のため予告なく変更することがあります  
安全上の注意・取扱方法については取扱説明書をご参照ください