



特記事項

- ⚠ 浴室などの高湿環境では絶縁不良が生じる可能性があります
- ✂ 最小曲げ半径は30mmです
- ✂ 使用環境によってケーブル仕様が異なります
- ✂ 全タイプ裏面に両面テープ附着(0.5mm厚)

④ 色温度

品番	光源色	全光束
KYN-DC24-5050-25K-60	2500K	1020lm ± 10
KYN-DC24-5050-28K-60	2800K	
KYN-DC24-5050-30K-60	3000K	
KYN-DC24-5050-40K-60	4000K	1080lm ± 10
KYN-DC24-5050-60K-60	6000K	
KYN-DC24-5050-75K-60	7500K	
KYN-DC24-5050-R-60	赤色	378lm ± 10
KYN-DC24-5050-G-60	緑色	756lm ± 10
KYN-DC24-5050-B-60	青色	252lm ± 10

仕様 入力電圧: DC24V | 消費電力: 最大14.4W/m
 LED : 60chip/m (16.7mmピッチ) | 演色性: Ra90
 カットポイント: 100mm | 動作環境温度: -10°C~50°C
 保護性能: IP65相当 | 重量 : 42g/m

品番 KYN-24-5050-④-60
 名称 テーブライト・5050 (DC24V)

作図 黒下
 mm ±1 1:2

番号	部品名	材質	数量	摘要	KOYA JAPAN Lighting 株式会社		
----	-----	----	----	----	--------------------------	--	--