



特記事項

- ⚠ 浴室などの高湿環境では絶縁不良が生じる可能性があります
- ✂ 最小曲げ半径は30mmです
- ✂ 使用環境によってケーブル仕様が異なります
- ✂ 全タイプ裏面に両面テープ附着(0.5mm厚)

Ⓐ 色温度

品番	光源色	全光束
KYN-24-3528-25K-60	2500K	429lm ± 10
KYN-24-3528-28K-60	2800K	
KYN-24-3528-30K-60	3000K	
KYN-24-3528-40K-60	4000K	462lm ± 10
KYN-24-3528-60K-60	6000K	
KYN-24-3528-75K-60	7500K	

仕様 入力電圧: DC24V | 消費電力: 最大5.28W/m  
 LED : 60chip/m ( 16.7mmピッチ ) | 演色性: Ra90  
 カットポイント: 100mm | 動作環境温度: -10°C~50°C  
 保護性能: IP65相当 | 重量 : 40g/m

品番 KYN-24-3528-Ⓐ-60

名称 テーブライト・3528 (DC24V)

作図 黒下

番号	部品名	材質	数量	摘要	作図	mm	±1	1:2	KOYA JAPAN Lighting 株式会社
----	-----	----	----	----	----	----	----	-----	--------------------------