







⚠ 水中ではご利用いただけません							
⚠ 一般屋外(屋側)でご使用ください							
☆ 器具アドレスは出荷前に設定する必要があります							
❖ 最大連結数は10台です							
▲ 系統末端で電圧24V以下の場合は							
連結数関係なくこれ以上連結できません							
☆ 本体ケーブルの許容電流は最大7.5Aです							

特記事項

® 配光角			
		品番	光源色
A خ	<b>光源色</b>	KQL-X20-#- <b>6</b>	6°
品番	光源色	KQL-X20-#- <b>12</b>	12°
KQL-X20- <b>RGB</b> -#	RGB (3in1×6)	KQL-X20-#- <b>30</b>	30°
KQL-X20- <b>WW</b> -#	ウォームホワイト	KQL-X20-#- <b>40</b>	40°
KQL-X20- <b>CW</b> -#	クールホワイト	KQL-X20-#- <b>10x45</b>	10×45°

					仕様 <b>入力電圧</b> : DC24V (定電圧)   <b>消費電力</b> :最大 18W <b>LED</b> : 3W×6   全光束: 800lm~1300lm   <b>制御方法</b> : DMX512 <b>動作環境温度</b> :-20°C~50°C <b>保護性能</b> : IP65相当   <b>重量</b> : 600g					
									品番	KQL-X20-A-B
									名称	ベンデッド・ウォールウォッシャー
					作図		黒下	,		
番号	部品名	材質	数量	摘要	⊕ ⊡	mm	±1	1:3		KOYA JAPAN Lighting 株式会社