



最大連結数 AC100V供給：3台
AC200V供給：6台 ※電流量8A以下を保持すること

ケーブルアサイン AC				
1		茶	L	1.0sq
2		青	N	1.0sq
3		黄	アース	1.0sq

②配光角		①光源色	
KAK-FL-200-#-15-#	15°	KAK-FL-200-27K-#-#	2700K
KAK-FL-200-#-25-#	25°	KAK-FL-200-30K-#-#	3000K
KAK-FL-200-#-40-#	40°	KAK-FL-200-35K-#-#	3500K
KAK-FL-200-#-60-#	60°	KAK-FL-200-40K-#-#	4000K
KAK-FL-200-#-90-#	90°	KAK-FL-200-50K-#-#	5000K
KAK-FL-200-#-120-#	120°※ ¹	KAK-FL-200-57K-#-#	5700K
		KAK-FL-200-65K-#-#	6500K

③演色性		発光効率	全光束
KAK-FL-200-#-#-80	CRI80	170lm/W	34,000lm
KAK-FL-200-#-#-96	CRI96	120lm/W	24,000lm

仕様 入力電圧：AC100V/AC200V | 消費電力：240W(定格)
光源：10W×21 (Cree CA1512)
保護性能：IP65相当 | 使用環境温度：-20℃~50℃ | 重量：7.5kg

番号	部品名	材質	数量	摘要
8				
7				
6				
5	ブッシング	SUS・PU	2	シルバー
4	ACケーブル	PVC・銅	1(2)	RVV 1sq 3C
3	ドライバーボックス	アルミ・SUS	1	シルバー
2	ヒートシンク	アルミ	1	シルバー
1	レンズ	アクリル	21	

特記事項		作図	黒下	品番	KAK-FL-200-(A)-(B)-(C)
※ ¹ 120°タイプは特注仕様となります				名称	フラッドライト 21灯タイプ
i その他特注仕様についてのご要望はお問い合わせください		公差	±1		
			1:4	mm	KOYA JAPAN Lighting株式会社